

SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 361

van **GWENNY DE VROE**

datum: 9 februari 2017

aan **JOKE SCHAUVLIEGE**

VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW

Gescheiden rioleringen - Stand van zaken

In Vlaanderen bestaat in bepaalde gevallen de verplichting om afvalwater te scheiden van hemelwater. Voor woningen die gebouwd zijn voor 1999 moet het afvalwater en hemelwater gescheiden geloosd worden wanneer er een gescheiden rioleringsstelsel in de straat aanwezig is. Bij renovatie of heraanleg van de riool in de desbetreffende straat, zijn de bewoners verplicht om het hemelwater en afvalwater gescheiden te lozen. Afvalwater en hemelwater moeten gescheiden zijn op het moment dat de rioleringswerken in de straat zijn uitgevoerd.

Dat is anders voor woningen die gebouwd of grondig gerenoveerd zijn na 1999, deze moeten sowieso voorzien in een gescheiden systeem.

1. Hoeveel woningen werden in Vlaanderen gebouwd voor 1999 en in hoeveel van deze woningen werd het regenwater ondertussen ontkoppeld? In hoeveel gevallen werd het ontkoppeld, maar niet volledig? Graag een overzicht per provincie met een opsplitsing naar de gemeenten.
2. Wat is de gemiddelde private kostprijs om een woning van voor 1999 volledig aan te sluiten op een gescheiden rioleringsstelsel? Wat is de kostprijs om dit gedeeltelijk te doen? Wat is de hoogst en laagst gerapporteerde kostprijs voor het uitvoeren van deze aanpassingswerken?
3. Wanneer men opteert om een gedeeltelijke ontkoppeling van regenwater en afvalwater door te voeren in gebouwen van voor 1999, hoeveel procent regenwater mag dan maximaal vermengd worden met afvalwater? Is de regeling van een gedeeltelijke ontkoppeling van toepassing op alle woningen die gebouwd werden voor 1999? Zo neen, welke elementen bepalen of dit al dan niet mogelijk is?
4. Hoeveel woningen werden na 1999 gebouwd of grondig gerenoveerd? Graag een overzicht per provincie.
5. Hoeveel van de woningen die na 1999 gebouwd of grondig gerenoveerd werden, zijn uitgerust met een systeem voor scheiding van regen- en afvalwater? Graag een overzicht per provincie.
6. Hoeveel van de in deelvraag 5 aangehaalde woningen zijn uitgerust met een systeem van gedeeltelijke scheiding van regen- en afvalwater?

7. Hoeveel kilometer gescheiden riolering werd er in Vlaanderen al aangelegd? Graag een overzicht per gemeente wat betreft de gemeentelijke inspanningen en een overzicht per provincie wat betreft de inspanningen van het Vlaamse Gewest.
8. Hoeveel subsidies/projectfinanciering werden tot op heden via de Vlaamse overheid of instellingen/agentschappen van de Vlaamse overheid toegekend voor de aanleg van gescheiden riolering door de gemeenten? Graag een jaarlijks overzicht per gemeente en per provincie voor de toegekende subsidies/projectfinanciering tot op heden.
9. Hoeveel subsidies/projectfinanciering worden er voorzien in de toekomst voor aanleg van gescheiden riolering door de gemeenten? Graag een overzicht voor de voorziene subsidies/projectfinanciering per gemeente en per provincie.
10. Hoeveel gemeentelijke investeringsprogramma's (GIP-fiches) werden tot op heden ontvangen door de Vlaamse Milieumaatschappij? Graag een jaarlijks overzicht per gemeente, opgesplitst per provincie. Graag een opsplitsing tussen gescheiden en niet-gescheiden rioleringsprojecten.
11. Hoeveel gemeentelijke investeringsprogramma's (GIP-fiches) werden tot op heden goedgekeurd om in aanmerking te komen voor subsidies door de Vlaamse Milieumaatschappij? Graag een jaarlijks overzicht per gemeente, opgesplitst per provincie. Graag een opsplitsing tussen gescheiden en niet-gescheiden rioleringsprojecten.
12. Hoeveel van de in deelvraag 11 aangehaalde gemeentelijke investeringsprogramma's (GIP-fiches) werden thans effectief uitgevoerd? Graag een jaarlijks overzicht per gemeente, opgesplitst per provincie. Graag een opsplitsing tussen gescheiden en niet-gescheiden rioleringsprojecten.
13. De uitrol van een gescheiden rioleringsstelsel verloopt in Vlaanderen geleidelijk.

Hoe wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangesloten op een niet-gescheiden rioleringsstelsel? Wat zijn hierbij de pijnpunten? Werd er rond deze overgangspunten reeds wateroverlast gerapporteerd?

Deze vraag werd gesteld aan de ministers Liesbeth Homans (381), Joke Schauvliege (361)

GECOÖRDINEERD ANTWOORD

op vraag nr. 361 van 9 februari 2017

van **GWENNY DE VROE**

1. Deze informatie is niet beschikbaar.
2. Deze informatie is niet beschikbaar.
3. Overeenkomstig artikel 6.2.2.1.2, §3, van titel II van het VLAREM is men verplicht bij bestaande bebouwing de afkoppeling van hemelwater door te voeren bij de aanleg of de heraanleg van gescheiden riolering in de straat, tenzij hiervoor leidingen door of onder het gebouw moeten aangelegd worden. Het percentage hemelwater dat hierdoor moet worden afgekoppeld kan dus variëren van 0 tot 100%.
4. Deze informatie is niet beschikbaar.
5. Deze informatie is niet beschikbaar.
6. Deze informatie is niet beschikbaar.
7. Deze informatie is niet beschikbaar.
8. Vanaf 1996 tot en met 2016 werd door de Vlaamse overheid reeds meer dan 900 miljoen euro aan subsidies uitbetaald. Een onderscheid tussen gemengde en gescheiden riolering kan hierin niet gemaakt worden.
9. De vastlegging en uitbetaling van subsidies voor de aanleg van gemeentelijke riolering is afhankelijk van de jaarlijks op het Mina-fonds beschikbaar gestelde vastleggings- en ordonnanceringskredieten. Daarnaast is de toewijzing van subsidie aan gemeenten afhankelijk van de ingediende subsidieaanvragen en de opname van de ingediende voorstellen op het subsidieprogramma. Er kan dus geen prognose gemaakt worden van de toekomstig voorziene middelen per gemeente en per provincie.
- 10-12. Het gevraagde overzicht vindt u in bijlage.
13. Aangezien riolering een netwerk vormt en de aanleg of heraanleg ervan slechts stapsgewijs kan gebeuren en vaak in functie van andere werken geïnitieerd wordt, gebeurt het dat het afvalwater van een volledig gescheiden stelsel opnieuw en voorlopig moet aangesloten worden op een gemengd stelsel. Dit vormt echter geen bedreiging naar wateroverlast toe, gezien over het tracé van de werken het regenwater van het afvalwaterstelsel gehaald wordt en meestal rechtstreeks naar het oppervlaktewater gevoerd wordt (met inbegrip van de noodzakelijke buffering), waardoor de druk op de zuiveringsinstallatie verminderd wordt door het wegnemen van verdunning. In sommige gevallen moet ook het hemelwater van een volledig gescheiden stelsel, bij gebrek aan onmiddellijke afkoppelingsmogelijkheden, afwaarts voorlopig opnieuw aangesloten worden op een gemengd stelsel. Uit eerdere analyses blijkt dit om gemiddeld ca. 10% van de projecten te gaan, met een dalende trend in de tijd. In het merendeel van de gevallen (ca. 80%) wordt het hemelwater echter aangesloten op het oppervlaktewater waardoor de afkoppeling onmiddellijk effectief wordt. Andere mogelijkheden zijn afwaarts aansluiten van het hemelwater op een hemelwaterleiding en infiltratie ter plaatse.

BIJLAGE

Overzicht